



mod. lxkt5

- Micrófono de condensador profesional
- Entrada fet sin transformador de ultra bajo ruido
- Elimina la distorsión de baja frecuencia.
- Construcción ultra resistente con cuerpo de latón negro mate
- Sensibilidad de circuito abierto: 20 mv/pa.
- Rango de frecuencia: 20 hz – 20 khz.
- Nivel de atenuación: -10 db (conmutable).
- Filtro de corte bajo: 6 db/octava a 75 hz (conmutable).
- Impedancia nominal: 50 & ohm.
- Impedancia de carga: > 1k & ohm.
- Tensión de alimentación: + 48 v
- Soporte de mesa
- Anti pop

Mod. LXST3

- Micrófono de condensador profesional
- construcción ultra resistente con cuerpo de latón negro mate
- Sensibilidad de circuito abierto: 20 mv/pa.
- Rango de frecuencia: 20 hz – 20 khz.
- Nivel de atenuación: -10 db (conmutable).
- Filtro de corte bajo: 3 db/octava a 75 hz (conmutable).
- Impedancia nominal: 30 & ohm.
- Impedancia de carga: > 1k & ohm.
- Tensión de alimentación: + 48 v.

Pedestal central

- Pedestal de parlante
- Bajo a parlante



Mod. SNC030

- 6 conectores canon hembras
- 6 conectores canon machos



Mod. SP88B

- Pedestal de parlante incluye soporte