

Mod. AL2500

- 2 vías autoamplificado
- Bajo de 15 " agudo de 1,75"
- Nivel de presión sonora: 127 dB
- Respuesta de frecuencia : 40 HZ a 20KHZ
- Poder de potencia 3500 WATTS
- 4 entradas de micro
- 1 entrada de línea en XLR Y RCA
- EQ gráfico de 5 bandas
- USB – bluetooth Y SD
- Entrada de audio en RCA
- 2 ventiladores para máximo rendimiento
- Salida speakon para parlante pasivo

Mod. LX1507

- 2 VIAS AUTOAMPLIFICADO
- BASS DE 15 " AGUDO DE 1,75"
- NIVEL DE PRESION SONORA: 127 dB
- RESPUESTA DE FRECUENCIA : 40 HZ A 20 KHZ
- PODER DE POTENCIA 3500 WATTS
- 4 ENTRADA DE MICRO CON EQ PARAMETRICO CADA CANAL
- EQ GRAFICO 5 BANDAS
- USB – BLUETOOTH Y SD
- ENTRADA DE AUDIO RCA
- INCLUYE 4 LLANTAS

Mod. LX1506EQ

- 2 Vías autoamplificado
- Bajo de 15 " agudo de 1,75"
- Nivel de presión sonora: 127 dB
- Respuesta de frecuencia : 40 HZ A 20 KHZ
- Poder de potencia 3500 WATTS
- 4 entradas de micro
- EQ de 5 bandas para agudos y bajos
- USB – Bluetooth Y SD
- 2 ventiladores

