



Mod. AL 3000

- Potencia 3000 watts max.
- Funciones USB Bluetooth y SD
- Sistema TWS
- Ecualizador gráfico de 5 bandas
- Incluye un micro en XLR y Jack 1/4 y pedestal
- Pantalla LCD DIG
- Entrada en AUX RCA/salida de audio RCA
- Voltaje 110V /220v AC
- Recinto de proliopropileno



Mod. LX 155W

- Potencia 3500 watts max.
- Funciones USB Bluetooth y SD
- Sistema TWS
- Ecualizador gráfico de 5 bandas
- Incluye 2 micros y pedestal/4 entradas de micros
- Pantalla LCD DIG
- Entrada en AUX RCA ,XLR/salida de audio XLR
- Salida Speakon para parlante
- Recinto de proliopropileno



Mod. MK4000

- Potencia 4000 watts max.
- Funciones USB Bluetooth SD
- Nivel de presión sonora 127db
- Ecualizador gráfico de 5 bandas
- Incluye 2 micros y pedestal/4 entradas de micros
- Pantalla LCD DIG / Sistema TWS
- Entrada en AUX RCA/salida de audio RCA
- Respuesta de frecuencia 40HZ a 20 HZ
- Recinto de proliopropileno/Volaje 110V /220v AC



Mod. LXP1250

- Parlante 8x2 full rango
- Potencia 800 watts max.
- Salida 94db
- Impedancia 16 Ohm
- Respuesta de frecuencia 240Hz-18KHz
- Incluye rack de anclaje