



Mod. 18TBX101

- Diámetro nominal 460 mm
- Capacidad de potencia 800W
- Impedancia 8 ohm
- Peso neto 10 Kg



Mod. 15TBX101

- Diámetro nominal 385 mm
- Capacidad de potencia 600W
- Impedancia 8 ohm
- Peso neto 9 Kg



Mod. SKF-18N

- Bobina de voz de aluminio 100 mm (4 in)
- Potencia 600 W RMS/1200W max
- Impedancia 8 ohm
- Reacción 30 Hz-3 kHz
- Susceptibilidad 99 dB, 1 W, 1 m (3.3 ft)
- Peso neto: 10.7 kg (23.5 lb.)



Mod. SKF-15N

- Potencia 600W RMS / 1200W MAX
- Impedancia 8 ohm
- Susceptibilidad 97 dB, 1 W, 1 m (3.3 ft)
- Bobina de voz de aluminio 100 mm (4 in)
- Reacción 30 Hz-2.5 kHz
- Estructura magnética con ventilación
- Peso neto: 8.7 kg (19.25 lb.)



Mod. LX1800G

- Diámetro 460 mm (18 in)
- Potencia: 1000W RMS / 2000W max
- Capacidad potencia continua
- Impedancia 8 ohm
- Rango de frecuencia 45 - 3000 Hza
- Diámetro de voz 100 mm (5 in)
- Peso neto 9.9 kg



Mod. LX1500

- Diámetro nominal 380 mm (15 in)
- Impedancia: 8 ohms
- Capacidad de 1000W RMS/2000W max potencia continua, 97 dB Suceptible
- 38 Hz-1 kHz Rango de frecuencia
- 4-pulgadas, fibra de vidrio interior /bobina de voz de cobre(exterior)
- Peso neto 13.1 / 29.1 Kg/Lbs1