



Mod.LX-4000

- Amplificador Profesional stereo
- Potencia a 8 ohm x2 1800watts
- A 4 ohm x 2 2000watts
- DAMPING FACTOR : $RL=8\ \Omega$ 1kHz MIN 100dB
- Led indicadores contra picos
- Doble ventilador
- INPUT: XLR (Canon) entrada y salida LINK Balanceado
- SALIDA: speakon para parlantes
- Voltaje 220/ peso 10K



Mod.LX 4800

- Amplificador Profesional stereo
- Potencia a 8 ohms x4 950watts
- A 4 ohm x 4 1200watts
- DAMPING FACTOR : $RL=8\ \Omega$ 1kHz MIN 100dB
- Led indicadores contra picos
- Doble ventilador
- INPUT: XLR (Canon) entrada y salida LINK Balanceado
- SALIDA: speakon para parlantes
- Voltaje 120v 220v/ peso 10K



Mod. LX 3050

- Amplificador Profesional stereo
- Potencia a 8 ohm x2 1400watts
- A 4 ohm x 2 1550watts
- DAMPING FACTOR : $RL=8\ \Omega$ 1kHz MIN 90dB
- Led indicadores contra picos
- Doble ventilador
- INPUT: XLR (Canon) entrada y salida LINK Balanceado
- SALIDA: speakon para parlantes
- Voltaje 220/ peso 10K
- Pantalla digital