



Mod. LX12L C/N

- Diámetro nominal 320 mm
- Potencia 350 W AES RMS, capacidad de potencia continua 700W
- Impedancia 8 ohm
- 70 Hz- 3000 kHz Rango de frecuencia



Mod. LX12L C/R

- Diámetro nominal 312 mm
- Potencia 350 W AES RMS, capacidad de potencia continua 700W
- Impedancia 8 ohm
- 60 Hz- 2000 kHz Rango de frecuencia



Mod. LX10YK C/R

- Diámetro nominal 250 mm (10 in)
- Capacidad de potencia 700W
- Impedancia 8 ohm
- 70 Hz- 3000 kHz Rango de frecuencia



Mod. LX18P400

- Material magnético: neodimio (int).
- Impedancia: 8 ohms
- Potencia 1000 Watts RMS / 2000W max
- Rango de frecuencia 35 - 1000 Hz
- Diámetro de bobina de voz 100 mm (4 in)
- Peso neto 9.3 kg



Mod. LX15P400

- Impedancia: 8 ohms
- Potencia 800Watts RMS/1600W max
- Rango de frecuencia: 1.0 - 20kHz
- SPL: 98 dB
- Magnet: 125 Oz



Mod. JLS1800

- 98dB 1M/1W (2.83 V)
- Impedancia: 8 ohms
- 500 Watts RMS
- 1000 Watts PEAK
- R35-2000 Hz
- 460mm 18"