



Mod. LX 135M

- 2 Micros De Mano
- Frecuencia: Uhf
- Control De Volumen: Parametrico
- Distancia Radial: 50 Mts De
- Profesional Cardiode
- Salida Xlr Y Jack De 1/4
- Incluye: Cable Jack – Jack / Pilas Aa / Adaptador / Estuche



Mod. ML2

- Capsula: Dinámica
- Frecuencia De Operación: (686.30 Mhz)
- Rango Dinámico De Audio: 103 Db
- Respuesta De Audio: 20 Hz 18khz
- Distorsión: 0.3%
- Potencia Máxima De Transmisión: 18 Dbm
- Corriente De Funcionamiento: 130 Ma
- Desviación De Frecuencia Máxima: 280 Khz
- Desviación De Frecuencia Piloto: 10khz
- Opciones De Canales: 1 Ch
- Voltaje De Batería: 3v (2x1 5vaa Batería)
- Especificación De Transmisión
- Frecuencia De Operación: ((686.30 Mhz)
- Sensibilidad: 108 Dbm @ 12 Db Sinad
- Rango Dinámico De Audio: 106 Db
- Respuesta De Audio: 20 Hz 18khz
- Distorsión: 0.5%
- Desviación De Frecuencia Máxima: 120 Khz
- Opciones De Canales: 2 X 24c
- Fuente De Alimentación 3v 1 A
- 1 Pilas De Lithium