




Mod. LX22VC

- Membrana



Mod. ANT3401

- Diámetro 10 mm
- Capacidad de potencia continua 250W RMS / 500W max
- Impedancia 8 ohm
- Rango de frecuencia 50 - 3000 Hz
- neodimio (int)



Mod. ANT5001

- Diametro de garganta 2 pulg.
- Impedancia: 8 ohms
- Potencia (AES) 300W
- Rango de frecuencia: 1.0 - 20kHz
- Bobina de voz: 51.6mm
- Diafragma , puro titanio



Mod. ANT5003

- Diametro 18"
- Potencia 1200W RMS/ 2400W max
- Impedancia 8 ohm
- Diámetro bovina de voz 102 mm (4 plg)
- Rango de frecuencia 70 - 4000 Hz
- Peso neto 5 kg material mag.: neodimio.



Mod. ANT 3402

- Diámetro 250 mm (10 in)
- Capacidad de potencia continua 250W RMS / 500W max
- Impedancia 8 ohm
- Rango de frecuencia 50 - 3000 Hz
- Peso neto 2.9 kg material mag.: neodimio (int)



Mod. ND800

- Diametro nominal 250 mm (10 in)
- Capacidad de potencia continua 200W RMS / 400W max
- Impedancia 8 ohm
- Rango de frecuencia 70 - 4000 Hz
- Peso neto 2.55 kg material mag.: neodimio (int)